

## viaPhone – základní parametry pro nastavení koncových zařízení (IP telefony, ATA adaptéry ...)

Platí od 1.1.2007

Parametr	Možný anglický název	Hodnota	Poznámka
<b>Telefonní číslo</b>	Phone Number; Line Number; DisplayName;	<b>přidělené telefonní číslo</b>	viaPhone telefonní číslo přidělené T-Systems Czech Republic; 9-ti místný národní formát
<b>Uživatelský účet</b>	User Name; Register Name; UID; SIP User ID; Authenticate ID; Authentication Name	<b>přidělené telefonní číslo</b>	jméno uživatele (telefonní číslo) potřebné pro přihlášení do sítě T-Systems;
<b>Heslo</b>	Password; Register Password; PWD; Authenticate Password; Authentication password	<b>přidělené heslo</b>	heslo, které se používá společně s výše uvedeným uživatelským jménem pro připojení do sítě T-Systems;
<b>IP adresa SIP serveru</b>	SIP Server; IP Address; SIP Proxy; Proxy; Register Server Addr; Domain; Registrar server	<b>sip.viagia.cz</b> nebo (89.233.128.116)	proxy server T-Systems Czech Republic
<b>Získat IP adresu z DHCP serveru</b>	DHCP; IP Address dynamically assigned via DHCP;	<b>Ano</b> nebo (On)	dynamicky přidělovaná IP adresa z DHCP serveru;
<b>SIP registrace</b>	SIP Registration; SIPRegOn;	<b>Ano</b> nebo (On)	určuje zda telefon bude zasílat serveru žádost o registraci;
<b>Doba expirace registrace</b>	SIP Expire Time; Register Expire Time; SIPRegInterval; Register Expiration;	<b>600</b> sec.	
<b>Odchozí lokální port SIP</b>	SIP Port; Register Server Port; Local SIP Port; SIPPort; Proxy	<b>5060</b>	nepoužívat náhodný výběr portů
<b>Odchozí lokální port RTP</b>	RTP Port; MediaPort; Local RTP Port;	<b>5004</b>	nepoužívat náhodný výběr portů
<b>Hlasový kodek</b>	Preferred Vocoder; Coding Rule; Codec Priority;	<b>G.711</b> (PCMU a PCMA), G.726, G.729	preferovaný hlasový kodek (G.711-ulaw, G.711-alaw; PCM)
<b>IP adresa NTP serveru</b>	NTP Server; NTPIP;	<b>ntp.viapruga.cz</b> nebo (212.67.95.226)	server pro synchronizaci data a času